อุปกรณ์ Android

คู่มือการ Authentication เพื่อเข้าใช้งานระบบเครือข่าย

(ใช้งานผ่าน WiFi "CPRU@SmartPhone9 หรือ CPRU@SmartPhone)

การเชื่อมต่อใช้งาน SSID : CPRU@SmartPhone9 หรือ CPRU@SmartPhone9 <u>ในครั้งแรกหรือกรณีมีการเปลี่ยน</u> <u>password ใหม่</u> จำเป็นต้องมีตั้งค่า username และ password ตามขั้นตอน ดังนี้

1. คลิกที่ APPS



รูปที่ 1 แสดง icon Setting

2. คลิกที่ Setting



<u>รูปที่ 2 แสดงแถบ Apps</u>

3. เปิดใช้งาน Wi-Fi



<u>รูปที่ 3 แสดงเมนู Wi-Fi</u>

4. เลื่อนหาและเลือก SSID "CPRU@SmartPhone9"



5. หลังจากที่ connect SSID ให้เข้าไปตั้งค่า วิธีการ EAP ให้เปลี่ยนเป็น PEAP

IRUEH AIS/TOTIAIS	ווו. א¶ און 81% ש ו 12:01 µ.
← CPRU@SmartPl	none9
ความแรงสัญญาณ	ดี
ประเภทการเข้ารหัส	802.1x EAP
วิธีการ EAP	SIM >
วิธีการ	EAP
PEAP	0
TLS	0
TTLS	0
PWD	0
SIM	0
АКА	0
AKA'	\bigcirc
ยกเ	ລີກ
1 0	

รูปที่ 5 เปลี่ยนการตั้งค่าการเข้ารหัสเป็น PEAP

	Ð	Ŵ	\heartsuit	ୢ	¥	
	TRUE H AIS/TOT:AIS		101 7	R atl atl78	% 🔳 12:1	5 น.
	← CF	PRU@Sma	artPhon	e9		
	ความแรง	สัญญาณ			ยอดเยี่ย	131
r	ประเภทก	ารเข้ารหัส			802.1x EA	ΛP
	วิธีการ EA	٨P			PEAP	>
	การตรวจ	สอบสิทธิ์เฟ	ส 2		ไม่มี	>
	ใบรับรอง	CA		(ไม่ได้ระบุ)	>
	ข้อมูลระเ	<i>เ</i> ตัวตน				
	ด้วดนที่ไม	่ระบุชื่อ				
					B	
	แสดง	งตัวเลือกขั้นสู _้	3			
		ยกเลิก		เชื่อม	ต่อ	

รูปที่ 6 หลังจากเลือกเป็น PEAP

6. หลังจากนั้นให้ใส่ user password เข้าไปในช่องข้อมูลระบุตัวตนตามดังรูป

ความแรงสัญญาณ	แอดเยี่ยม
110 100 00 0010 00 10 10	DOVIDOR
ประเภทการเข้ารหัส	802.1x EAP
วิธีการ EAP	PEAP >
การตรวจสอบสิทธิ์เฟส 2	2 ไม่มี >
ใบรับรอง CA	(ไม่ได้ระบุ) >
ข้อมูลระบุตัวตน	
ด้วดนที่ไม่ระบุชื่อ	
	Ŕ
แสดงตัวเลือกขั้นสูง	

รูปที่ 7 รูปภาพแสดงวิธีการกรอกรหัส user และ password

7. แสดงสถานะเมื่อเชื่อมต่อ wi-fi ได้แล้วและสามารถเข้าใช้งาน internet ได้ทันที



<u>รูปที่ 8 รูปภาพแสดงหลังจากเชื่อมต่อระบบ ssid เรียบร้อย</u>